

Dynapac CP2100W

타이어 롤러



제원표



중량

작업 중량 (ROPS 포함)	9450 kg
최대 밸러스트 포함 중량	21000 kg
젖은 모래 밸러스트 포함 중량	14150 kg



트랙션

최저 속도	9 km/h
최고 속도	23 km/h
최고 속도 (EEC 국가)	20 km/h



다짐 능력

롤링 폭	2265 mm
타이어 오버랩	42 mm
밸러스트 불포함 차륜 하중	1350 kg
젖은 모래 밸러스트 포함 차륜 하중	2020 kg
최대 밸러스트 포함 차륜 하중	3000 kg
최소 타이어 압력	250 kPa
최대 타이어 압력	850 kPa
타이어 타입(스무스)	14/70 R20
물 분사 시스템, 타이어	가압형
물 분사 시스템, 탱크 용량	415 l
물 분사 시스템, 스프레이 노즐	타이어당 하나
밸러스트 부피	2.20 m ³



엔진

제조사/모델	Cummins QSB 3.8 (Tier 4F)
정격 출력, SAE J1995	89 kW (118 hp) @ 2200 rpm
타입	수냉식 터보 디젤
연료 탱크 용량	210 l
전기 시스템	24V



엔진

제조사/모델	Cummins QSB 3.8 (Tier 4F)
정격 출력, SAE J1995	97 kW (130 hp) @ 2200 rpm



유압 계통

주행	가변 용량 피스톤 펌프 가변 용량 피스톤 모터 (2)
스티어링	가변 용량 피스톤 펌프
주 브레이크	후륜 상의 페달 작동 멀티디스크 브레이크 2
주차/ 비상 브레이크	양측 기어 박스의 비상시 멀티디스크 브레이크

Dynapac CP2100W 타이어 롤러



제원표

