

Dynapac CS1400

스틸 드럼 롤러



제원표



중량

작업 중량 (밸러스트 불포함)	11000 kg
최대 작업 중량 (밸러스트 포함)	13200 kg
최대 전방 중량 (밸러스트 포함)	6900 kg
최대 후방 중량 (밸러스트 포함)	6300 kg



트랙션

타입	굴절식 조향
내측 선회 반경	3550 mm
외측 선회 반경	5650 mm
수직 진동	±9°
이동 속도	0-15 km/h
작업 속도	0-10 km/h



다짐 능력

전방 고정 선형 다짐력 (밸러스트 불포함)	51 kg/cm
후방 고정 선형 다짐력 (밸러스트 불포함)	49 kg/cm
최대 전방 고정 선형 다짐력 (밸러스트 포함)	60 kg/cm
최대 후방 고정 선형 다짐력 (밸러스트 포함)	59 kg/cm
롤링 폭	2100 mm
드럼 오버랩	50 mm
물탱크	530 l



엔진

제조사/모델	Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F
타입	수냉식 터보 디젤
정격 출력, ISO 14396	55 kW (74 hp) @ 2200 rpm
연료 탱크 용량	110 l



유압 계통

주행	가변 용량 피스톤 펌프 3 피스톤 모터 (가변 용량 2)
스티어링	고정 용량 기어 펌프
주 브레이크	유압식 전진/후진 레버
주차 / 비상 브레이크	3 드럼 모두에 비상시 멀티디스크 브레이크

Dynapac CS1400

스틸 드럼 롤러



제원표

